


Dörrbladets höjd för ex vis modulhöjd 21 är alltid detsamma, oberoende av vilken tröskel man väljer. Däremot gör tröskelvalet att den verkliga höjden (karmyttermåttet) varierar. Exempelskisserna visar dörr i modulhöjd 21. Den röda linjen visar invändigt färdigt golv.




Vinkeljärnströskel:

Galvaniserat vinkeljärn L45x45x5 mm avsett för ingjutning. Den skall vara med när golvet gjutes alt läggas i en ursparing. Observera att dörrrens karmyttermått på höjden är inkl. tröskeljärnet.

KYM inkl järn: 2087 mm.

Mått från invändigt färdigt golv till ovankant karm: 2042 mm.


Om golvet redan är klart, välj någon av trösklarna nedan.



Fyrkantsrör:

Galvaniserat fyrkantsrör 50x30x2 mm, avsett för placering ovanpå färdigt golv. En tålig och bra tröskel i förrådet eller stallet, det går lätt att komma in med cykeln eller gräsklipparen.

KYM: 2072 mm




Släplist:

Metallskena och gummlist för montering invändigt på dörrbladet.

Gummlisten täcker upp till 35 mm mellan golv och dörrblad. Levereras ej monterad. En perfekt lösning när man inte vill ha någon tröskel, det är lätt att sopa och hålla rent. Tänk dock på att det inte blir helt tätt!

KYM: 2082 mm




Trätröskel:

Trätröskel, 43 mm hög, FSC-certifierat hårdträ. En rejäl tröskel som ger ett bra anslag för dörrbladet. Skall behandlas med olja vid behov.

Tillval: Spår för tröskelbleck.

KYM: 2085 mm




Låg trätröskel:

Trätröskel, 30 mm hög, i FSC-certifierat hårdträ. En lägre variant av trätröskeln ovan. Skall behandlas med olja vid behov.

Tillval: Spår för tröskelbleck.

KYM: 2078 mm



Lågt fyrkantsrör:

Galvaniserat fyrkantsrör 40x15x2 mm. En tålig och bra tröskel precis som storebror ovan. Att observera med denna tröskel är att det blir låg frigång (8mm) mellan dörrblad och färdigt golv/mark.

KYM: 2064 mm